



Pflegeanleitung

Die beste Pflege

Blickpunkt „sauberes Fenster“

Zur problemlosen Reinigung der glatten, porenfreien Oberflächen Ihrer FensterHAI-Fenster reichen einfaches Wasser oder lösungsfreie, nicht scheuernde, nicht kratzende Pflegemittel, Spülmittel, Waschbenzin, Salmiakgeist, Seifenwasser. Sollte es doch einmal zu einer außergewöhnlichen Verschmutzung kommen, fragen Sie uns nach dem richtigen Mittel, bevor Sie vielleicht ein falsches anwenden. Bitte achten Sie bei der Pflege Ihrer neuen Fenster auch darauf, dass die Belüftungsschlitze in den Blendrahmen stets frei und sauber sind. So gepflegt bleiben Ihre Fenster auf Dauer „saubere Fenster“.

Und immer einen klaren Blick

Deshalb die Glasscheibe immer mit viel Wasser reinigen. Scharfe Werkzeuge, Staub, Sand, Mörtel usw. können Oberflächenschäden verursachen.

Glänzende Beschläge

erhalten Sie nur dann, wenn Sie nicht mit essighaltigen Putzmitteln reinigen. Auch essigvernetzendes Silikon oder Zement und Mörtel greifen die Oberfläche an, bis hin zu Rosterscheinungen.

Die Entwässerungsschlitze

und Rahmenfalz müssen, um einen kontrollierten Wasserablauf zu gewährleisten, regelmäßig gereinigt werden. Sind die Schlitze z.B. durch Mörtel, Laub oder Algen verstopft, kann Wasser in den Innenraum dringen und erhebliche Schäden verursachen.

Die Dichtungen

müssen mindestens einmal jährlich mit Vaseline gefettet werden um eine dauerhafte Funktion sicher zu stellen.

Der Beschlag

Die richtige Einstellung der Beschläge verhindert Schäden und verlängert die Lebensdauer Ihrer FensterHAI-Fenster erheblich, Einstellarbeiten an Beschlägen und das Aus- und Einhängen der Flügel sind ausschließlich vom Fachunternehmen durchzuführen. Eck- und Scherenlager sind dreidimensional verstellbar und über die Verschlusszapfen kann der Anpressdruck in den Dichtungen reguliert werden. Um die Leichtgängigkeit zu erhalten, müssen alle beweglichen Teile mindestens einmal jährlich mit Schmierfett oder technischer Vaseline behandelt werden. So ist auch ein gleichzeitiger Schutz vor Verschleiß gewährleistet.

FensterHAI • Siebengebirgsallee 2 • 53840 Troisdorf



Die Verglasung

Bei besonderen thermischen oder mechanischen Beanspruchungen kann es erforderlich werden den Flügelrahmen über die Glasscheibe mit so genannten Klotzbrücken neu zu justieren. Diese Wartungsarbeit empfehlen wir von einem Fachmann ausführen zu lassen.

Die Verfugung

Elastische Silikonfugen sind nicht auf Dauer elastisch und können somit reißen oder sich vom Baukörper lösen. Wird hier nicht regelmäßig kontrolliert, kann es zur Durchfeuchtung des Mauerwerks bis hin zu gesundheitsgefährlichem Schimmelpilz kommen.

Der Wartungsvertrag

Ob Ihr Auto, Fahrrad oder jetzt Ihre Fenster - um Schäden zu verhindern und die Lebensdauer zu verlängern ist eine regelmäßige Inspektion unerlässlich. Wir haben oben beschrieben was zu tun ist, empfehlen aber dringend diese Arbeiten durch ein Fachunternehmen ausführen zu lassen. Sprechen Sie Ihren technischen Vertrieb an, gerne unterbreiten wir ein attraktives Angebot.

Stand 24.07.2014